



Otvíratelná okna do plochých střech s plochým sklem

FRE B600 + FGT B200

ZASKLENÍ

Konstrukce	4H-(32)-4-14,5-33.2
24mm izolovaná jednotka zasklení	■
Nízkoemisní vrstva	■
Plyn	Argon
Tvrzené vnější sklo	■
U_g -horizontal (W/m ² K)	1.30
Celková prostupnost sluneční energie: g	0.54
Světelná prostupnost: τ_v	0.72

OKNO

$U_{rc,ref300^*}$ (W/m ² K)	0.87
$A_{rc,ref300^*}$ (m ²)	3.4
Vodotěsnost	Class 9A
Vzduchotěsnost	Class 3
Odolnost proti zatížení větrem	Class C3
Útlum zvuku R_w (dB)	31 (-1,-2) dB
Protipožární odolnost	class B-s1, d0
Odolnost proti nárazu	class 3

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Interiér: PVC (bílá)	RAL 9016
Exteriér: Šedý hliník	RAL 7043

POUŽITÍ

Pro veřejné nebo obytné budovy

Pro vytápěné a obytné místnosti

Pro rozsah sklonu střechy 5°-15°

VLASTNOSTI

Otvíratelné okno do plochých střech s elektrickým ovládáním

Atraktivní vnější design z plochého skla

Bezúdržbové, snadno omyvatelné vnitřní povrchy z PVC

Snadno čistitelná povrchová vrstva na vnějším skle

4mm krycí vrstva z tvrzeného skla odolného proti poškrábání (FGT B200)

Vnitřní laminované sklo

Jednotka izolačního skla s malou energetickou ztrátou (uvnitř)

Max. otevření: 200 mm (142 mm skutečné ventilační výšky)

Předinstalovaný dešťový senzor

Skrutý motor

Dálkové ovládání

Upevňovací šrouby a držáky jsou součástí balení

Snadná montáž

Záruka 10 let

MATERIÁL

Extrudované, bílé PVC, RAL 9016

Izolační vložky EPS v profilech PVC

Práškově lakovaný hliník, RAL 7043 (FGT B200)

DOSTUPNÉ VELIKOSTI A PROSKLENÁ PLOCHA

Kód výrobku	Jmenovitá velikost (otvor ve střeše)		Velikost vnějšího rámu (FRE B600)		Rozměr drážky pro těsnění		Efektivní prosklená plocha		
	Šířka cm	Délka cm	Šířka cm	Délka cm	Šířka cm	Délka cm	Šířka cm	Délka cm	A m ²
FRE 0606 B600	60	60	78	78	55.9	55.9	43.5	43.5	0.19
FRE 0808 B600	80	80	98	98	75.9	75.9	63.5	63.5	0.40
FRE 0609 B600	60	90	78	108	55.9	85.9	43.5	73.5	0.32
FRE 0909 B600	90	90	108	108	85.9	85.9	73.5	73.5	0.54
FRE 0912 B600	90	120	108	138	85.9	115.9	73.5	103.5	0.76
FRE 1010 B600	100	100	118	118	95.9	95.9	83.5	83.5	0.70
FRE 1015 B600	100	150	118	168	95.9	145.9	83.5	133.5	1.11
FRE 1212 B600	120	120	138	138	115.9	115.9	103.5	103.5	1.07

DOSTUPNÉ VELIKOSTI

KÓD VELIKOSTI	0606	0609	0808	0909
---------------	------	------	------	------

OTVOR VE STŘEŠE (CM)	60X60	60X90	80X80	90X90
----------------------	-------	-------	-------	-------

KÓD VELIKOSTI	0912	1010	1015	1212
---------------	------	------	------	------

OTVOR VE STŘEŠE (CM)	90X120	100X100	100X150	120X120
----------------------	--------	---------	---------	---------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FRC

Dodatečné zvýšení rámu. Lze kombinovat s FRC..F (zvýšení rámu s manžetou), pokud je požadována výška rámu nad 310 mm*
* Jeden kus FRC..F lze kombinovat s maximálně třemi kusy FRC

FRC..F

Zvýšení rámu s manžetou – zvětšuje celkovou výšku rámu ze 150 mm na 310 mm

FAF

Montážní sada pro ochrannou fólii proti povětrnostním vlivům. Zajišťuje bezpečné spojení mezi rámem a fólií proti povětrnostním vlivům.

